



**3960**  
*Inséré au conduit*



**3961 Quick 'N' Stall**  
*Inséré au conduit*



**3965**  
*Attaché au conduit*

### CONSTRUCTION STANDARD

**Cadre:** 4" (101 mm) – 3960/3965  
5.25" (133 mm) – 3961

**Profondeur lames ouvertes:** 6.125" (156 mm)

**Hauteur minimum:** 8" (203 mm) – Lame simple  
15" (381 mm) – Lame multiple

**Largeur maximum par panneau:** 48" (1219 mm)

**Hauteur maximum par panneau:** 60" (1524 mm)

**Pied<sup>2</sup> maximum par panneau:** 20 pi<sup>2</sup>

**Pression maximum du système :** 4" w.g. (1 kPa)

**Température d'opération:** -40° to +180° F

**Fini standard:** Aluminium naturel


**Entraînement standard:** Direct avec tige télescopique de 6"

**Tringlerie:** - Dissimulée en dehors du flux d'air (3960/3961)  
- En dehors du cadre (3965)


### ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Actuateurs [Honeywell, Belimo]
- Interrupteur de fin de course
- Axes de renvois avec ou sans roulement à billes
- Quadrants à main
- Opération par chaîne avec ressort de rappel
- Garniture en silicone (3900 SS)
- Construction eau salée – (3900 SW)
- **Cadre isolé: polystyrène sur 3 côtés lorsqu'insérés et 4 côtés lorsqu'attachés. Sur demande.**

**LAMES PARALLÈLES (PB)**




**LAMES OPPOSÉES (OB)**






### 3960 – Inséré au conduit

-1/4" Section simple  
-1/2" Sections multiples






### 3961 – Inséré au conduit

-1/4" Section simple  
-1/2" Sections multiples



### 3965 – Attaché au conduit




Configuration Inséré: 3960 / 3961

Configuration Attaché: 3965

## SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

Fournir et installer les volets motorisés Alumavent modèle 3960/3961/3965. Les volets doivent porter le sceau de certification AMCA. Ils seront d'une profondeur de 4" (101 millimètres) et n'excéderont pas 6.125" (156 mm) lorsqu'en position ouverte. Les cadres de 4" (101mm) seront en aluminium d'au moins 0.081" (2.06 mm). Les lames seront d'un alliage d'aluminium d'au moins 0.063" (1.60 mm) avec bris thermique, injectées de polyuréthane haute densité sans CFC. Les garnitures coupe-froid sur les lames et les cadres seront en résine de vinyle du type 'santoprène' et seront intégrés aux extrusions. Le transfert des charges sera effectué par des coussinets conçus en thermoplastique d'acétal fixés à une tige d'aluminium d'alliage 6063-T5 d'au moins 0.375" (9.53 mm) et d'une tige maîtresse en acier traité. La tringlerie sera cachée en dehors du flux d'air permettant un bon fonctionnement dans des conditions d'opération variant entre -40°F (40°C) à 180°F (82°C). L'étanchéité d'un volet de 36" (914 mm) x 36" (914 mm) n'excèdera pas 3  $\frac{PCM}{ft^2}$  (15.2 l/s/m<sup>2</sup>) contre une pression de 4" w.g. (1 kPa), tel que les tests effectués par AMCA. L'installation des volets motorisés devra satisfaire les exigences émises par le manufacturier.






Figure 5.3


VOLETS MOTORISÉS SERIE 3900 – PERTE DE PRESSION	
Vélocité [PPM]	Perte de pression [po d'eau]
<b>12x12 (po)</b>	
553.6	0.044
891.4	0.119
1051.9	0.161
2021.4	0.554
2221.7	0.740
<b>24x24 (po)</b>	
536.8	0.014
776.9	0.025
1101.1	0.056
2066.3	0.182
2530.1	0.272
<b>36x36 (po)</b>	
500.4	0.01
750.6	0.021
1006.1	0.036
2019.5	0.161
2526.6	0.249
<b>12x48 (po)</b>	
545	0.008
772.8	0.018
1095.3	0.035
2055.5	0.126
2519.2	0.187
<b>48x12 (po)</b>	
544.6	0.029
772.2	0.064
1094.4	0.1228
2053.1	0.439
2516	0.661

### CERTIFICATION AMCA

Alumavent Inc. certifie que les volets de la série 3900 isolés sont licenciés et peuvent porter le sceau AMCA. Tous les résultats des tests sont fondés sur la procédure de la publication 511 de l'AMCA et ont remplis les exigences du programme de certification des performances de l'AMCA. Ce sceau ne s'applique qu'aux résultats des performances en matière d'aération et d'étanchéité.



### PERTE DE PRESSION



Résultats : selon AMCA Standard 500-D Configuration du test Voir Figure 5.3


### DÉFINITION DES CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ

CLASSE	ÉTANCHÉITÉ $\text{pi}^3/\text{min}/\text{pi}^2$ (L/s/m <sup>2</sup> )			
	1" (0.25 kPa)	4" (1.0 kPa)	8" (2.0 kPa)	12" (3.0 kPa)
1A	3 (15.2)	N/A	N/A	N/A
1	4 (20.3)	8 (40.6)	11 (55.9)	14 (71.1)
2	10 (50.8)	20 (102)	28 (142)	35 (178)
3	40 (203)	80 (406)	112 (569)	140 (711)

### CLASSIFICATIONS D'ÉTANCHÉITÉ DU VOLET MOTORISÉ DE LA SÉRIE 3900

Dimension de volet Largeur x Hauteur	PRESSION po d'eau (kPa)		
	1" (0.25 kPa)	4" (1.0 kPa)	8" (2.0 kPa)
12"x12" (305x305 mm)	1A	1	1
24"x24" (610x610 mm)	1A	1	1
36"x36" (914x914 mm)	1A	1	1
12"x48" (305x1219 mm)	1A	1	1
48"x12" (1219x305 mm)	1A	1	1
48"x36" (1219x914 mm)	1A	1	1

### ÉTANCHÉITÉ



Les tests ont été effectués selon le standard AMCA 500-D-98. Le couple de rotation appliqué est de 6 po.-lbs./pi<sup>2</sup> avec un volet à lames parallèles. Ce standard AMCA stipule que l'étanchéité est basée sur une utilisation à des températures variant entre 50°F (10°C) and 104°F (40°C).

