Charte de dimension dynamique Type 'B'

'B' = Hauteur d'attache au conduit

'H' = Hauteur totale du volet

La hauteur maximale de l'attache au conduit pour le type 'B' verticale ou horizontale à section simple est de 20" (508mm). Les hauteurs mesurant plus de 44" (1118mm), de configuration verticale seulement seront fabriquées en 2 sections de haut.
Les hauteurs plus grandes, jusqu'à 68" (1727mm), seront fabriquées en 3 sections de haut.
Les assemblages dynamiques en Sections multiples de configuration horizontale ne sont pas disponibles. (contactez l'usine).

B	H	B	H
4	6	53	56
5	7	54	57
6	8	55	58
7	9	56	59
8	10	57	60
9	11	58	61
10	12	59	62
11	13	60	63
12	15	61	64
13	16	62	65
14	17	63	67
15	18	64	68
16	19	65	69
17	20	66	70
18	21	67	71
19	22	68	72
20	23	–	–
21	23	–	–
22	24	–	–
23	26	–	–
24	27	–	–
25	28	–	–
26	29	–	–
27	30	–	–
28	31	–	–
29	32	–	–
30	33	–	–
31	34	–	–
32	35	–	–
33	36	–	–
34	37	–	–
35	38	–	–
36	39	–	–
37	40	–	–
38	41	–	–
39	42	–	–
40	43	–	–
41	44	–	–
42	46	–	–
43	47	–	–
44	48	–	–
45	48	–	–
46	49	–	–
47	50	–	–
48	51	–	–
49	52	–	–
50	53	–	–
51	54	–	–
52	55	–	–

DIMENSIONS EN POUCE

DIMENSIONS EN POUCE

195 HEALEY ROAD | BOLTON, ON. L7E 5B2 | TEL (905) 857-4700 | FAX (905) 857-4730 | QC (450) 314-3091 | *www.ventexinc.com*